



EXTERIOR

Woodtech

Professional decking



COMPO-CLEAN

LIMPIADOR DESENGRASANTE MADERAS COMPOSITE

Descripción del producto	COMPO-CLEAN es un limpiador para maderas composite, que elimina fácilmente todo tipo de suciedad (grasa, manchas, polución...). COMPO-CLEAN se aclara con agua. Se emplea sobre superficies verticales (revestimientos...) y horizontales (terrazas...).
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiador listo para usar en base de agua. • Elimina en profundidad y sin esfuerzo todo tipo de suciedad. • Rápido: a partir de 5 minutos según la naturaleza de la mancha. • Fácil de aplicar con su consistencia en gel: no gotea. • Sin solventes ni parafina. No ataca los plásticos, piscinas, piedra, vidrio...
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Para exterior. • Todas las maderas composite. • Superficies horizontales y verticales. • Ideal para láminas estriadas.
Datos técnicos	<p>Color: Amarillo-Naranja. Tipo de solvente: Agua. Densidad: 1.04 ± 0.05. Viscosidad: Gel semi-fluido. Punto de inflamación: No inflamable. Envases: 1L. Almacenamiento: 1 año mínimo en su embalaje original sin abrir. COV: 1 g/l.</p>
Preparación de la superficie	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre hacer una prueba antes de aplicar. • Proteger las zonas que no deban ser tratadas, en particular las piezas de aluminio, pero también las plantas y los arbustos. • Usar guantes de caucho, gafas o visera y una protección adecuada.
Material de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Brocha sintética de calidad o un cepillo de nailon. • Espátula. • Hidrolimpiadora.
Consejos para una buena aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Mezclar bien antes de usar. No diluir. • Aplicar entre +5°C y 35°C. No aplicar en pleno sol durante horas de calor. • Siempre terminar la aplicación al final de una lama completa, o una terminación natural como una puerta o ventana. • Sobre superficies verticales, se aconseja trabajar desde arriba hacia abajo.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una capa uniforme de COMPO-CLEAN sobre la totalidad de la lama a limpiar. Sobre una superficie grande, trabajar zonas pequeñas sucesivamente. • Dejar trabajar el producto durante 5 minutos (más si fuera necesario, dependiendo de la naturaleza de la mancha). Frotar con ayuda de un cepillo sintético.
Rendimiento	5-10 m ² /L.
Limpieza del material	Agua.
Almacenamiento	No dejar q se congele y evitar las temperaturas elevadas.
Seguridad	Ver ficha de seguridad (FDS) disponible en www.owatrol.com y los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación en vigor. Producto irritante, leer cuidadosamente los modos de empleo antes de su utilización.
Version	Marzo 2012

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión